

ALPHA 200-SW WHITE (BLANCO)

CARACTERISTICAS GENERALES

Cubierta en PVC con alta resistencia a grasas animales y aceites minerales

TRANSPORTE EN GENERAL

Alimentos transporte general

USO RECOMENDADO

Para Transportar toda clase de Productos Alimenticios Directos, Carnes, Pollos, Pescados, Espárragos, Alcachofas, Mangos, Paltas, Aceitunas y otros.

GENERAL CHARACTERISTICS

PVC cover with high resistance to animal fats, vegetables and minerals oils.

Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI

Applicazioni: trasporto di generi alimentari.

CUBIERTA
SUPERIOR
LIZA



CUBIERTA
INFERIOR
RAZADO
EN PVC

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PLYS - Numero tessuti - Número de tejidos (Solid Woven)	1
WEFT - Trama	Flexibile - Flexible
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	PVC - LISA F.D.A.
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	2,0 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 78
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	SMOOTH FINISH - Liscio - Liso
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	impr. Fabric (PET)
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	+ 0° C A + 80° C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	5.5 mm
WEIGHT - Peso	5.6 Kg / sqm


FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 10/2011 e successive modifiche, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión



1. Flexión
min Ø = 150 [mm]

BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión

2. Contra Flexión
min Ø = 220 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15° C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES - Si
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	YES - Si
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA BANDA

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

ELONGACIÓN	2%	
WORKING LOAD -		
Carico di lavoro -		
Carga de trabajo - ELONGACIÓN	2%	30 N/mm