

DELTA 7-DF AS BLUE - WHITE - GREEN (AZUL - BLANCO - VERDE)
CARACTERISTICAS GENERALES

100% Poliuretano, con excelente resistencia a grasas y aceites minerales
Apta para el transporte de alimentos segun FDA.

USO RECOMENDADO


Para Transportar Chocolates Caliente, masa de pan, Leche en bolsa plastica y productos Alimenticios Directos.

GENERAL CHARACTERISTICS

100% Polyurethane, with excellent resistance to fats and minerals oil. Impregnated bottom cover.
Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI

100% Poliuretano, eccellente resistenza ai grassi e oli minerali.
Applicazioni: trasporto generi alimentari.


TECHNICAL CHARACTERISTICS - Caratteristiche tecniche - Especificaciones

NUMBER OF PILES - Numero tessuti - Número de tejidos	1 y 2
WEFT - Trama	RIGID - Rígida
TOP COVER - Copertura - Cubierta superior	POLYURETHANE - PU
TOP COVER THICKNESS - Spessore copertura - Espesor cubierta superior	0,4 mm
TOP COVER HARDNESS - Durezza copertura - Dureza cubierta superior	A 86
TOP COVER FINISH - Finitura della copertura - Acabado superior	GLOSSY - Lucida - Brillo
SLIDING SIDE - Finitura lato scorrimento - Parte inferior	IMPR. FABRIC - Tejido AS IMPREG..
WORKING TEMPERATURES - Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo	- 30 C + 80 C
TOTAL THICKNESS - Spessore totale - Espesor total	1,3 mm
WEIGHT - Peso	1.4 kg/m

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 2002/72 as amended, FDA.

Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 2002/72 e successive modi che, FDA

La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - Diametri pulegge - Diametros minimos de polea**

NORMAL FLEXING - Flessione - Flexión	KNIFE EDGE R. 5 - Canto de cuchilla r. 5
BACK FLEXING - Controfflessione - Contraflexión	30 [mm]

Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15° C recomendadas.

CONVEYOR FRAME - Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda

HORIZONTAL ROLLERS - Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales	YES - Si
SLIDER BED - Scorrimento su tavola - Plancha continua	YES, FLAT - Si, plana
TROUGH IDLERS - Trasporti in conca - Artesa	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior	NO

BELT TENSIONS - TENSIONES DE LA FAJA

Carichi di lavoro - Carga de trabajo

ELONGATION	1%
WORKING LOAD - Carico di lavoro - Carga de trabajo	1%

4 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON

Coeficienti d'attrito - Coeficientes de fricción

SMOOTH STAINLESS STEEL - Acciaio inox
Sobre plancha de acero inoxidable

0,2

HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza

0,2

Sobre plancha de acero decapado